



Imperprix



**Imper Acabados del
Caribe S.A.S.**

¿ QUIENES SOMOS?

IMPERACABADOS DEL CARIBE S.A.S. es una empresa familiar, 100% colombiana, comprometida a ofrecer todo tipo de productos para el cuidado y tratamiento de superficies. Nos especializamos en la elaboración de impermeabilizantes para preservar y transformar cualquier ambiente, ofreciendo soluciones efectivas para sus necesidades de estilo, pulcritud y renovación de entornos. Producimos con talento para brindarles la mejor opción a nuestros clientes en calidad y servicio.

**“LOS IMPERMEABILIZANTES
SON PRODUCTOS
IMPRESINDIBLES PARA EL
HOGAR”**

Representan beneficios funcionales indispensables para evitar la degradación de los materiales y garantizan la calidad de las edificaciones.



IMPERPRIX es un impermeabilizante acrílico en base acuosa, elaborado con polímeros acrílicos, pigmentos inorgánicos, agregados minerales, alto contenido de fibras sintéticas y aditivos especiales, que permiten un correcto sellado de los muros disimulando las imperfecciones de las superficies.

A person wearing a white long-sleeved shirt is using a red-handled tool, possibly a scraper or sander, on a dark, textured surface. The background is dark and out of focus.

NUESTROS PRODUCTOS

LÍNEA PROFESIONAL



LÍNEA HOGAR



CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para proteger paredes, techos y diversos tipos de superficies.
- Permite un correcto sellado de los muros.
- Alta adherencia, elasticidad e impermeabilidad.
- Resistencia al paso peatonal moderado.

Rendimiento aproximado: 25m²/cñ en dos manos.

Tiempo mínimo de secado: 1-3 horas dependiendo de espesor.

Colores: Blanco, gris y rojo colonial.



PRESENTACIONES



1 CUÑETE
18.9 Litros



1 CUÑETE
18.9 Litros



CARACTERISTICAS

- Para uso doméstico en interiores y exteriores.
- Diseñado para proteger paredes, techos y diversos tipos de superficies.
- Permite un correcto sellado de los muros.
- Alta adherencia, elasticidad e impermeabilidad.
- Resistente, durable y decorativo.

Rendimiento aproximado: 25m²/cñ en dos manos.

Tiempo mínimo de secado: 1-3 horas dependiendo de espesor.

Colores: Blanco, gris y rojo colonial.



PRESENTACIONES



1 CUÑETE
18.9 Litros



1 GALÓN
3.7 Litros



1 CUARTO
0.946 Litros



CARACTERÍSTICAS

- Especial para evitar filtración en losas de concreto de baño.
- Permite un correcto sellado de los pisos de baño antes de ser enchapados con baldosas de cerámica.
- Altamente resistente al agua.

Rendimiento aproximado: 7m²/cñ en dos manos.

Tiempo mínimo de secado: 1-3 horas dependiendo de espesor.

Colores: Blanco y gris.



PRESENTACIONES



1 CUÑETE
18.9 Litros



1 GALÓN
3.7 Litros



1 CUARTO
0.946 Litros

BIENVENIDO A LA FAMILIA

ImperpriX

